

PrestandadeklARATION: DoP-NDAS-004-SE

I enlighet med EU-direktiv 305/2011/EEG, förklarar vi härmed att följande NorDan produkter som visas i tabell 1, handmanövrerade dörrar / fönster för vertikal installation i bostäder och kommersiella byggnader och tillverkas av:

- NorDan AS Stasjonsvein 46 N-4460 Moi. Norway
- NorDan AS. Skansen, N-2670 Otta. Norway (typer FA, FI, SF)
- NorDan AS Tengsareidveien 1,N-4373 Egersund. Norway
- NorDan AB Box 44, SE-330 15 Bor. Sweden.
- NorDan AB Nyboholm SE-570 16 Kvillsfors. Sweden.
- NorDan AB Grebbestadsvägen 8, SE-457 91 Tanumshede. Sweden
- NorDan SP.zo.o, UL. Fabryczna 16, 64-200 Wolsztyn, Poland

- i enlighet med produkt standard EN 14351:2006 + A1: 2010 och deklarerats av systemet för bestyrkande 3 i bilaga ZA.2 av EN 14351:2006 + A1: 2010 och kontrolleras av ITT och följande tester organ:

- SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (nr 0402)
- British Board of Agrément (nr 0836)
- SINTEF Building and Infrastructure (nr 1071)

Tabell 1: NTech fast fönster och fast fönster i kombination med inåtgående fönster

Väsentliga egenskaper produkt / produktkode	IF	FA	FI	
Motståndsförmåga mot vindlast Tryck klasser (EN 12210)	Klass 3	Klass 3	Klass 3	
Motståndsförmåga mot vindlast Deformation Klasser (EN 12210)	Klass C	Klass C	Klass C	
Vattentätthet Klasser (EN 12208)	Klass 9A	Klass 9A	Klass 9A	
Styrka på säkerhetsanordning (tröskevärde 350N)	npd	npd	npd	
Värmeisolering Uwin(EN ISO10077-1 & EN IS 10077-2) (W/m ² K) *	1,3	1,2	1,2	
Totalsoltransmission (EN 410)*	51 %	51 %	51 %	
Ljustransmission (EN 410)*	71 %	71 %	71 %	
Lufttätthet Klasser (EN 12207)	Klass 4	Klass 4	Klass 4	
* Utifrån referensstorlek 1230x1480 med 6+16G+ES4 glas.				

-och att produkterna som visas i tabell 1 är i överensstämmelse med angiven prestanda. Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av den angivna tillverkaren.

Undertecknat och på uppdrag av NorDan AS:



Morten Røkbuvold.

Produktutviklingssjef

Moi 07/05/2015.