

## Prestandadeklaration: DoP-NDAB-NDYD-002v4-SE

I enlighet med byggproduktförordningen (EU) 305/2011, förklarar vi härmed att följande NorDan produkter som visas i tabell 1, handmanövrerade dörrar / fönster för vertikal installation i bostäder och kommersiella byggnader och tillverkas av:

- NorDan AS Stasjonsvein 46 N-4460 Moi. Norway
- NorDan AS. Skansen, N-2670 Otta. Norway
- NorDan AS Tengsareidveien 1,N-4373 Egersund. Norway
- NorDan AB Kvadervägen 1 SE-331 73 Bor. Sweden.
- NorDan AB Nyboholm SE-570 16 Kvillsfors. Sweden.
- NorDan AB Grebbestadsvägen 8, SE-457 91 Tanumshede. Sweden
- NorDan SP.zo.o, UL. Fabryczna 16, 64-200 Wolsztyn, Poland

- i enlighet med produkt standard EN 14351-1:2006 + A2: 2016 och deklarerar enligt systemet för bestyrkande 3 i bilaga ZA.2 av EN 14351-1:2006 + A2: 2016 och kontrolleras av ITT och följande provningsorgan:

- RISE Research Institutes of Sweden (nr 0402)
- British Board of Agrément (nr 0836)
- SINTEF Building and Infrastructure (nr 1071)

Tabell 1: Enkeldörrar Passiv – (Utåt och inåtgående)

Väsentliga egenskaper produkt	CYD *1	CYD *2	CYD *3
Motståndsförmåga mot vindlast Tryck (EN 12210:1999)	Klass 3	Klass 3	Klass 3
Motståndsförmåga mot vindlast Deformation (EN 12210:1999)	Klass C	Klass C	Klass C
Vattentätthet (EN 12208:1999)	Utåtgående	Klass 9A	Klass 9A
	Inåtgående	Klass 8A	Klass 8A
Styrka på säkerhetsanordning (tröskevärde 350N)	npd	npd	npd
Värmeisolering U <sub>D</sub> (EN ISO10077-1:2006) & EN ISO 10077-2:2012) (W/m <sup>2</sup> K) *4	0,64	0,7	0,83
Total soltransmission % (EN 410:2011)	npd	70	65
Ljustransmission % (EN 410:2011)	npd	75	75
Lufttätthet (EN 12207:1999)	Klass 4	Klass 4	Klass 4
Ljudisoleringsegenskaper (EN ISO 140-3:1995) R <sub>w</sub> (C;C <sub>tr</sub> ) dB *4	31 (-4;-5)	31 (-4;-5)	31 (-4;-5)

\*4 Utifrån referensstorlek 990x2088mm

	Glasuppbyggnad	Dörrmodell
CYD *1	-	801
CYD *2	6,38 le – 14 sa -4 f – 12 s -6,38 le	819G
CYD *3	6,38 le – 14 sa -4 f – 12 s -6,38 le	801G, 831G, 831G2, 838G, 839G3

Förklaring f: float, s: spacer, a: argon, le: laminerat energi glas

-och att produkterna som visas i tabell 1 är i överensstämmelse med angiven prestanda.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den angivna tillverkaren.

Undertecknat och på uppdrag av NorDan AB:



Andreas Rydin

Produktansvarig  
 SE Bor 2020-04-07