

Prestandadeklaration: DoP-NDAB-NDYD-004v4-SE

I enlighet med byggproduktförordningen (EU) 305/2011, förklarar vi härmed att följande NorDan produkter som visas i tabell 1, handmanövrerade dörrar / fönster för vertikal installation i bostäder och kommersiella byggnader och tillverkas av:

- NorDan AS Stasjonsvein 46 N-4460 Moi. Norway
- NorDan AS. Skansen, N-2670 Otta. Norway
- NorDan AS Tengsareidveien 1,N-4373 Egersund. Norway
- NorDan AB Kvadervägen 1 SE-331 73 Bor. Sweden.
- NorDan AB Nyboholm SE-570 16 Kvillefors. Sweden.
- NorDan AB Grebbestadsvägen 8, SE-457 91 Tanumshede. Sweden
- NorDan SP.zo.o, UL. Fabryczna 16, 64-200 Wolsztyn, Poland

- i enlighet med produkt standard EN 14351-1:2006 + A2: 2016 och deklarerar enligt systemet för bestyrkande 3 i bilaga ZA.2 av EN 14351-1:2006 + A2: 2016 och kontrolleras av ITT och följande provningsorgan:

- RISE Research Institutes of Sweden (nr 0402)
- British Board of Agrément (nr 0836)
- SINTEF Building and Infrastructure (nr 1071)

Tabell 1: Enkeldörrar ljud Rw 35-40 – (Utåt och inåtgående)

Väsentliga egenskaper produkt	CYD *1	CYD *2	CYD *3	CYD *4	CYD *5
Motståndsförmåga mot vindlast Tryck (EN 12210:1999)	Klass 3	Klass 3	Klass 3	Klass 3	Klass 3
Motståndsförmåga mot vindlast Deformation (EN 12210:1999)	Klass C	Klass C	Klass C	Klass C	Klass C
Vattentätthet (EN 12208:1999)	Utåtgående	Klass 9A	Klass 9A	Klass 9A	Klass 9A
	Inåtgående	Klass 8A	Klass 8A	Klass 8A	Klass 8A
Styrka på säkerhetsanordning (tröskelvärde 350N)	npd	npd	npd	npd	npd
Värmeisolering U _D (EN ISO10077-1:2006) & EN ISO 10077-2:2012) (W/m ² K) *6	1,1	1,3	1,4	1,5	1,6
Total soltransmission % (EN 410:2011)	npd	70	70	70	70
Ljustransmission % (EN 410:2011)	npd	75	75	75	75
Lufttäthet (EN 12207:1999)	Klass 4	Klass 4	Klass 4	Klass 4	Klass 4
Ljudisoleringsegenskaper (EN ISO 140-3:1995) R _w (C;C _{tr}) dB *6	40 (-2;-4)	35 (-3;-4)	35 (-3;-4)	35 (-3;-4)	40 (-2;-4)

*6 Utifrån referensstorlek 990x2088mm

	Glasuppbyggnad	Dörrmodell
CYD *1	-	310, 801, 834, 835, 848, 870, 871, 872, 992
CYD *2	6,76 le – 12 s – 4 f – 10 s – 8,76 le+a	819G, 836G, 831G, 848G
CYD *3	^a : 6,76 le – 12 s – 4 f – 10 s – 8,76 le+a ^b : 6,76 le – 10 s – 4 f – 10 s – 8,76 le+a	310G ^b , 801G ^a , 831G2 ^a , 834G ^b , 835G ^b , 839G3 ^a , 863G ^a , 872G ^a
CYD *4	^a : 6,76 le – 12 s – 4 f – 10 s – 8,76 le+a ^b : 6,76 le – 10 s – 4 f – 10 s – 8,76 le+a	838G ^a , 870G ^b
CYD *5	6,76 le – 10 s – 4 f – 10 s – 8,76 le+a	871G

Förklaring le: laminerat energiglas, s: spacer argon, a: akustik beläggning

-och att produkterna som visas i tabell 1 är i överensstämmelse med angiven prestanda.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den angivna tillverkaren.

Undertecknat och på uppdrag av NorDan AB:



Andreas Rydin

Produktansvarig
 SE Bor 2020-04-07