

Prestandadeklaration: DoP-NDAB-T-034v2-SE

I enlighet med byggproduktförordningen (EU) 305/2011, förklarar vi härmed att följande NorDan produkter som visas i tabell 1, handmanövrerade dörrar / fönster för vertikal installation i bostäder och kommersiella byggnader och tillverkas av:

- NorDan AS Stasjonsvein 46 N-4460 Moi. Norway
- NorDan AS. Skansen, N-2670 Otta. Norway
- NorDan AS. N-2266 Arneberg. Norway
- NorDan AS Tengsareidveien 1,N-4373 Egersund. Norway
- NorDan AB Kvadervägen 1, SE-330 15 Bor. Sweden.
- NorDan AB Nyboholm SE-570 16 Kvillsfors. Sweden.
- NorDan AB Grebbestadsvägen 8, SE-457 91 Tanumshede. Sweden
- NorDan SP.zo.o, UL. Fabryczna 16, 64-200 Wolsztyn, Poland

- i enlighet med produkt standard EN 14351:2006 + A1: 2010 och deklarerar enligt systemet för bestyrkande 3 i bilaga ZA.2 av EN 14351:2006 + A1: 2010 och kontrolleras av ITT och följande provningsorgan:

- SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (nr 0402)
- British Board of Agrément (nr 0836)
- SINTEF Building and Infrastructure (nr 1071)

Tabell 1: Sidohängd utåtgående fönsterdörrar med bröstning

Väsentliga egenskaper produkt	FDB	Alu-FDB	EN-FDB	Alu-EN-FDB	FDB-2	Alu-FDB-2
Motståndsförmåga mot vindlast Tryck (EN 12210:1999)	Klass 3	Klass 3	Klass 3	Klass 3	Klass 3	Klass 3
Motståndsförmåga mot vindlast Deformation (EN 12210:1999)	Klass C	Klass C	Klass C	Klass C	Klass C	Klass C
Vattentätet (EN 12208:1999)	9A	9A	9A	9A	9A	9A
Styrka på säkerhetsanordning (tröskevärde 350N)	Godkänd	Godkänd	Godkänd	Godkänd	Godkänd	Godkänd
Värmeisolering Uw(EN ISO10077-1:2006) & EN ISO 10077-2:2012) (W/m ² K) *	0,85 ¹⁾	0,87 ¹⁾	1,1 ²⁾	1,1 ²⁾	0,91 ³⁾	0,94 ³⁾
Totalsoltransmission (EN 410:2011)	54%	54%	51%	51%	54%	54%
Ljustransmission (EN 410:2011)	74%	74%	72%	72%	74%	74%
Lufttätet (EN 12207:1999)	Klass 4	Klass 4	Klass 4	Klass 4	Klass 4	Klass 4
Ljudisoleringsegenskaper (EN ISO 140-3:1995)	npd	npd	npd	npd	npd	npd

1), Utifrån referensstorlek enkeldörr FDB 1230x2180/VF1480 mm med XN4 -16SwU+ar - plc4 -16SwU+ar -XN4 glas .

2), Utifrån referensstorlek enkeldörr FDB 1230x2180/VF1480 mm med Stadip.P9,5 -12SwU+ar - plc4 -12SwU+ar -XN4 glas .

3), Utifrån referensstorlek pardörr FDB 2000x2180/VF1480mm med XN4 -16SwU+ar - plc4 -16SwU+ar -XN4 glas .

-och att produkterna som visas i tabell 1 är i överensstämmelse med angiven prestanda. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den angivna tillverkaren.

Undertecknat och på uppdrag av NorDan AB:



Andreas Långström.

Chef Produktutveckling

SE Tanumshede 10/12/2015