

## Prestandadeklarasjon: DoP-NDAS-003-SE

I enlighet med EU-direktiv 305/2011/EEG, forklarar vi hermed att foljande NorDan produkter som visas i tabell 1, handmanoverrade dorrrar / fonster for vertikal installasjon i bostader og kommersielle byggnader og tillverkas av:

- NorDan AS Stasjonsveien 46 N-4460 Moi. Norway
- NorDan AS. Skansen, N-2670 Otta. Norway
- NorDan AS Tengsareidveien 1,N-4373 Egersund. Norway
- NorDan AB Box 44, SE-330 15 Bor. Sweden.
- NorDan AB Nyboholm SE-570 16 Kvillsfors. Sweden.
- NorDan AB Grebbestadsvagen 8, SE-457 91 Tanumshede. Sweden
- NorDan SP.zo.o, UL. Fabryczna 16, 64-200 Wolsztyn, Poland

- i enlighet med produkt standard EN 14351:2006 + A1: 2010 og deklarerats av systemet for bestyrkende 3 i bilaga ZA.2 av EN 14351:2006 + A1: 2010 og kontrolleras av ITT og foljande tester organ:

- SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (nr 0402)
- British Board of Agrément (nr 0836)
- SINTEF Building and Infrastructure (nr 1071)

Tabell 1: NTech inatgaaende flerluftsfoenster

| Vaesentlige egenskaper produkt / produktkode                               | FE              | FG              | FN              | FV              |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Motstaendsfoermaae mot vindlast Trykk klasser (EN 12210)                   | <b>Klass 3</b>  | <b>Klass 3</b>  | <b>Klass 3</b>  | <b>Klass 3</b>  |
| Motstaendsfoermaae mot vindlast Deformation klasser (EN 12210)             | <b>Klass C</b>  | <b>Klass C</b>  | <b>Klass C</b>  | <b>Klass C</b>  |
| Vattentaaethet klasser (EN 12208)  | <b>Klass 9A</b> | <b>Klass 9A</b> | <b>Klass 9A</b> | <b>Klass 9A</b> |
| Styrka pa saekerhetsanordning (troeskevaerde 350N)                         | <b>npd</b>      | Troeskevaerde   | <b>npd</b>      | <b>npd</b>      |
| Vaermeisolering Uwin(EN ISO10077-1 & EN IS 10077-2) (W/m <sup>2</sup> K) * | <b>1,3</b>      | <b>1,3</b>      | <b>1,3</b>      | <b>1,3</b>      |
| Totalsoltransmission (EN 410)*   | <b>51%</b>      | <b>51 %</b>     | <b>51 %</b>     | <b>51 %</b>     |
| Ljustransmission (EN 410)*   | <b>71 %</b>     | <b>71 %</b>     | <b>71 %</b>     | <b>71 %</b>     |
| Lufttaaethet klasser (EN 12207)  | <b>Klass 4</b>  | <b>Klass 4</b>  | <b>Klass 4</b>  | <b>Klass 4</b>  |
| * Utifraan referensstorlek 1230x1480 med 6+16G+ES4 glas.                   |                 |                 |                 |                 |

-og att produkterna som visas i tabell 1 ar i ooverensstaemmelse med angiven prestanda. Denna prestandadeklarasjon utfaerdas pa eget ansvar av den angivna tillverkaren.

Underteeknat og pa oppdrag av NorDan AS:



**Morten Røkbuvold.**  
 Produktutviklingssjef  
 Moi 07/05/2015.