

Prestandadeklaration: DoP-NDAS-010-SE

I enlighet med EU-direktiv 89/106/EEG, förklarar vi härmed att följande NorDan produkter som visas i tabell 1, handmanövrerade dörrar / fönster för vertikal installation i bostäder och kommersiella byggnader och tillverkas av:

- NorDan AS Stasjonsveien 46 N-4460 Moi. Norway
- NorDan AS. Skansen, N-2670 Otta. Norway
- NorDan AS. N-2266 Arneberg. Norway
- NorDan AS Tengsareidveien 1,N-4373 Egersund. Norway
- NorDan AB Box 44, SE-330 15 Bor. Sweden.
- NorDan AB Nyboholm SE-570 16 Kvillsfors. Sweden.
- NorDan AB Grebbestadsvägen 8, SE-457 91 Tanumshede. Sweden
- NorDan SP.zo.o, UL. Fabryczna 16, 64-200 Wolsztyn, Poland

- i enlighet med produkt standard EN 14351:2006 + A1: 2010 och deklarerats av systemet för bestyrkande 3 i bilaga ZA.2 av EN 14351:2006 + A1: 2010 och kontrolleras av ITT och följande tester organ:

- SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (nr 0402)
- British Board of Agrément (nr 0836)
- SINTEF Building and Infrastructure (nr 1071)

Tabell 1: NTech utåtgående fönster och flerluftsfönster

Väsentliga egenskaper produkt / produktkode	TA	TD	TG	TW	TY	TO	TQ
Motståndsförmåga mot vindlast Trykk klasser (EN 12210)	Klass 3	Klass 3	Klass 3	Klass 3	Klass 3	Klass 3	Klass 3
Motståndsförmåga mot vindlast Deformation Klasser (EN 12210)	Klass C	Klass C	Klass C	Klass C	Klass C	Klass C	Klass C
Vattentätthet Klasser (EN 12208)	Klass 9A	Klass 9A	Klass 9A	Klass 9A	Klass 9A	Klass 9A	Klass 9A
Styrka på säkerhetsanordning (tröskevärde 350N)	Tröskevärde	Tröskevärde	Tröskevärde	Tröskevärde	Tröskevärde	Tröskevärde	npd
Värmeisolering Uwin(EN ISO10077-1 & EN IS 10077-2) (W/m ² K) *	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,2
Totalsoltransmission (EN 410)*	48 %	48 %	48 %	48 %	48 %	48 %	48 %
Ljustransmission (EN 410)*	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
Lufttätthet Klasser (EN 12207)	Klass 4	Klass 4	Klass 4	Klass 4	Klass 4	Klass 4	Klass 4
* Utifrån referensstorlek 1230x1480 med 6+16G+ES4 glas.							

-och att produkterna som visas i tabell 1 är i överensstämmelse med angiven prestanda. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den angivna tillverkaren.

Undertecknat och på uppdrag av NorDan AS:



Ross Leishman.
 Produkt Teknisksjef
 Moi 08/05/2013.