

Prestandadeklarasjon: DoP-NDAS-012-SE

I enlighet med EU-direktiv 305/2011/EEG, forklarar vi hermed att foljande NorDan produkter som visas i tabell 1, handmanoverrade dorrrar / fonster for vertikal installasjon i bostader og kommersielle byggnader og tillverkas av:

- NorDan AS Stasjonsveien 46 N-4460 Moi. Norway
- NorDan AS. Skansen, N-2670 Otta. Norway
- NorDan AS Tengsareidveien 1,N-4373 Egersund. Norway
- NorDan AB Box 44, SE-330 15 Bor. Sweden.
- NorDan AB Nyboholm SE-570 16 Kvillsfors. Sweden.
- NorDan AB Grebbestadsvagen 8, SE-457 91 Tanumshede. Sweden
- NorDan SP.zo.o, UL. Fabryczna 16, 64-200 Wolsztyn, Poland

- i enlighet med produkt standard EN 14351:2006 + A1: 2010 og deklarerats av systemet for bestyrkende 3 i bilaga ZA.2 av EN 14351:2006 + A1: 2010 og kontrolleras av ITT og foljande tester organ:

- SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (nr 0402)
- British Board of Agrément (nr 0836)
- SINTEF Building and Infrastructure (nr 1071)

Tabell 1: NTech utatgaaende tvaaflufts fonster

Vaesentlige egenskaper produkt / produktkode	TC	TS	
Motstaendsformaa mot vindlast Trykk klasser (EN 12210)	npd	npd	
Motstaendsformaa mot vindlast Deformation Klasser (EN 12210)	npd	npd	
Vattentaaethet Klasser (EN 12208)	npd	npd	
Styrka pa saekerhetsanordning (troeskevaerde 350N)	troeskevaerde	troeskevaerde	
Vaermeisolering Uwin(EN ISO10077-1 & EN IS 10077-2) (W/m ² K) *	1,3	1,3	
Totalsoltransmission (EN 410)*	51 %	51 %	
Ljustransmission (EN 410)*	71 %	71 %	
Lufttaaethet Klasser (EN 12207)	npd	npd	
* Utifraan referensstorlek 1230x1480 med 6+16G+ES4 glas.			

-og att produkterna som visas i tabell 1 ar i overensstaemmelse med angiven prestanda. Denna prestandadeklarasjon utfardas pa eget ansvar av den angivna tillverkaren.

Underteeknat og pa oppdrag av NorDan AS:



Morten Røkbuvold.

Produktutviklingssjef

Moi 07/05/2015.