

Prestandadeklaration: DoP-NDAS-019-SE

I enlighet med EU-direktiv 89/106/EEG, förklarar vi härmed att följande NorDan produkter som visas i tabell 1, handmanövrerade dörrar / fönster för vertikal installation i bostäder och kommersiella byggnader och tillverkas av:

- NorDan AS Stasjonsveien 46 N-4460 Moi. Norway
- NorDan AS. Skansen, N-2670 Otta. Norway
- NorDan AS. N-2266 Arneberg. Norway
- NorDan AS Tengsareidveien 1,N-4373 Egersund. Norway
- NorDan AB Box 44, SE-330 15 Bor. Sweden.
- NorDan AB Nyboholm SE-570 16 Kvillsfors. Sweden.
- NorDan AB Grebbestadsvägen 8, SE-457 91 Tanumshede. Sweden
- NorDan SP.zo.o, UL. Fabryczna 16, 64-200 Wolsztyn, Poland

- i enlighet med produkt standard EN 14351:2006 + A1: 2010 och deklarerats av systemet för bestyrkande 3 i bilaga ZA.2 av EN 14351:2006 + A1: 2010 och kontrolleras av ITT och följande tester organ:

- SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (nr 0402)
- British Board of Agrément (nr 0836)
- SINTEF Building and Infrastructure (nr 1071)

Tabell 1: NTech Passiv 105/80 utåtgående dörr

| Väsentliga egenskaper produkt / produktkode | TE |
|---|-----------------|
| Motståndsförmåga mot vindlast Tryck klasser (EN 12210) | Klass 3 |
| Motståndsförmåga mot vindlast Deformation Klasser (EN 12210) | Klass C |
| Vattentätethet Klasser (EN 12208) | Klass 9A |
| Styrka på säkerhetsanordning (tröskevärde 350N) | npd |
| Värmeisolering Uwin(EN ISO10077-1 & EN IS 10077-2) (W/m ² K) * | 0,78 |
| Totalsoltransmission (EN 410)* | 37 % |
| Ljustransmission (EN 410)* | 58 % |
| Lufttätethet Klasser (EN 12207) | Klass 4 |
| * Utifrån referensstorlek 1230x2180 med 4ES+16G+4+16G+ES4 glas. | |

-och att produkterna som visas i tabell 1 är i överensstämmelse med angiven prestanda. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den angivna tillverkaren.

Undertecknat och på uppdrag av NorDan AS:



Ross Leishman.
Produkt Teknisksjef
Moi 08/05/2013.