

## Prestandadeklarasjon: DoP-NDAS-020-SE

I enlighet med EU-direktiv 305/2011/EEG, forklarar vi hermed att foljande NorDan produkter som visas i tabell 1, handmanoverrade dorrrar / fonster for vertikal installasjon i bostader og kommersielle byggnader og tillverkas av:

- NorDan AS Stasjonsveien 46 N-4460 Moi. Norway
- NorDan AS. Skansen, N-2670 Otta. Norway
- NorDan AS. N-2266 Arneberg. Norway
- NorDan AS Tengsareidveien 1, N-4373 Egersund. Norway
- NorDan AB Box 44, SE-330 15 Bor. Sweden.
- NorDan AB Nyboholm SE-570 16 Kvillsfors. Sweden.
- NorDan AB Grebbestadvagen 8, SE-457 91 Tanumshede. Sweden
- NorDan SP.zo.o, UL. Fabryczna 16, 64-200 Wolsztyn, Poland

- i enlighet med produkt standard EN 14351:2006 + A1: 2010 og deklarerats av systemet for bestyrkende 3 i bilaga ZA.2 av EN 14351:2006 + A1: 2010 og kontrolleras av ITT og foljande tester organ:

- SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (nr 0402)
- British Board of Agrément (nr 0836)
- SINTEF Building and Infrastructure (nr 1071)

Tabell 1: NTech inatgaaende flerluftsfoenster kopplat

Vaesentlige egenskaper produkt / produktkode	A1	A2	AC	AF
Motstaendsfoermaae mot vindlast Trykk klasser (EN 12210)	Klass 3	Klass 3	Klass 3	Klass 3
Motstaendsfoermaae mot vindlast Deformation klasser (EN 12210)	Klass C	Klass C	Klass C	Klass C
Vattentaaethet klasser (EN 12208)	Klass 9A	Klass 9A	Klass 9A	Klass 9A
Styrka pa saekerhetsanordning (troeskevaerde 350N)	npd	ndp	npd	Troeskevaerde
Vaermeisolering Uwin(EN ISO10077-1 & EN IS 10077-2) (W/m <sup>2</sup> K) *	npd	npd	npd	npd
Totalsoltransmission (EN 410)*	npd	npd	npd	npd
Ljustransmission (EN 410)*	npd	npd	npd	npd
Lufttaaethet klasser (EN 12207)	Klass 4	Klass 4	Klass 4	Klass 4
* Utifraan referensstorlek 1230x1480 med 6+16G+ES4 glas.				

-og att produkterna som visas i tabell 1 ar i ooverensstaemmelse med angiven prestanda. Denna prestandadeklarasjon utfardaas pa eget ansvar av den angivna tillverkaren.

Undertecknat og pa oppdrag av NorDan AS:



Morten Røkbuvold.

Produktutviklingssjef  
Moi 05/09/2014.