

Prestandadeklarasjon: DoP-NDAS-032-SE

I enlighet med EU-direktiv 305/2011/EEG, forklarar vi hermed att foljande NorDan produkter som visas i tabell 1, handmanoverrade dorrrar / fonster for vertikal installasjon i bostader og kommersielle byggnader og tillverkas av:

- NorDan AS Stasjonsveien 46 N-4460 Moi. Norway
- NorDan AS. Skansen, N-2670 Otta. Norway
- NorDan AS Tengsareidveien 1, N-4373 Egersund. Norway
- NorDan AB Box 44, SE-330 15 Bor. Sweden.
- NorDan AB Nyboholm SE-570 16 Kvillefors. Sweden.
- NorDan AB Grebbestadsvagen 8, SE-457 91 Tanumshede. Sweden
- NorDan SP.zo.o, UL. Fabryczna 16, 64-200 Wolsztyn, Poland

- i enlighet med produkt standard EN 14351:2006 + A1: 2010 og deklarerats av systemet for bestyrkende 3 i bilaga ZA.2 av EN 14351:2006 + A1: 2010 og kontrolleras av ITT og foljande tester organ:

- SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (nr 0402)
- British Board of Agrément (nr 0836)
- SINTEF Building and Infrastructure (nr 1071)

Tabell 1: NTech enkeldorr og pardorr med breddad bagdimension

Vasentlige egenskaper produkt / produktkode	U1	U2	I1	I2
Motstandsfarmaga mot vindlast Trykk klasser (EN 12210)	npd	npd	npd	npd
Motstandsfarmaga mot vindlast Deformation Klasser (EN 12210)	npd	npd	npd	npd
Vattentahet Klasser (EN 12208)	npd	npd	npd	npd
Styrka pa sakerhetsanordning (truskevarde 350N)	npd	npd	npd	npd
Varmeisolering Uwin(EN ISO10077-1 & EN IS 10077-2) (W/m ² K) *	1,2	1,3	1,2	1,3
Totalsoltransmission (EN 410)*	51 %	51%	51%	51%
Ljustransmission (EN 410)*	71 %	71 %	71 %	71 %
Lufttahet Klasser (EN 12207)	npd	npd	npd	npd
* Utifran referensstorlek 1230x2180 med 6+16G+ES4 glas				

-og att produktene som visas i tabell 1 er i overensstemmelse med angiven prestanda. Denna prestandadeklarasjon utfardas pa eget ansvar av den angivne tillverkaren.

Undertecknat og pa oppdrag av NorDan AS:



Morten Røkbuvold.

Produktutviklingssjef

Moi 07/05/2015.