

Produktbeskrivning KT991 inåtgående enkelbåge

Beskrivning:	Inåtgående sidohängt alt kipp/dreh fönster, 3- eller 2-glas enkelbåge, trä/aluminium med utvändig karm och båge av strängpressad aluminium. Kan även kombineras med fast fönster eller kopplat öppningsbart fönster i samma karm.
Karmdjup:	115 mm (varav 105 mm trä)
Infästning:	S Förborring 14 mm T Karmhylsa Adjufix
Målning trä:	S Standard kulör NCS S 0502-Y (Glansvärde 30) T Valfri NCS S eller RAL kulör, Klarlack, Klarlack med vitpigment, lasyr
Målning Alu:	S Pulverlackad kulör NCS S 0502-Y (Glansvärde 77 ± 7) T Kan fås i valfri NCS S eller RAL kulör, Naturanodiserat
Spanjolett:	S Siegenia/audi förberedd för handtagsmanövrerad broms T Siegenia/audi med säkerhetskolv, typ svampkolv.
Spanjo. Möte:	S Aktivt dörrblad: Siegenia/audi med säkerhetskolv, typ svampkolv och förberedd för handtagsmanövrerad broms S Passivt dörrblad: Siegenia/audi med dolt handtagsmanövrerade ändkolvar
Uppställningsbeslag:	T Fönsterbroms Mila Garant
Barnsäkerhetsbeslag:	S Handtagsspärr Hoppe Kisi T Fix 92, Fix 184
Handtag:	S Hoppe 0710R Tokyo
Låsbart Handtag:	T Hoppe 0710VK/93s , Fix 835
Slutbleck:	S Siegenia/Aubi T Siegenia/Aubi säkerhetsslutbleck för svampkolv
Gångjärn:	S Bultgångjärn 3/8"40 (sidhängt) T Siegenia/audi kipp/dreh gångjärn, synligt eller dolt
Tätninglist:	S Spårmonterad tätninglist EPDM + utv silikon tätninglist i alukarm.
Glasning:	S MTK 4 T MTK 1 och MTK 2
Glastjocklek:	20-51 mm
Glaslist:	S Invändig glasning med fasad glaslist av plast eller trä. T Dold spikning som tillval.
Ventil:	T Fresh, Casamja Omega, Biobe
Persienn:	T Frihängade persienn med standard beslag.
Spår för inv smyg:	T Invändigt 5x10x10 (ej på kipp/dreh med synligt beslag)
Max,min storlekar:	Sidhängt min bredd 400 mm, min höjd 480 mm, max bredd 1280 mm, max höjd 2470 mm , max bågvtikt 90 kg Kipp/dreh min bredd 400 mm, min höjd 480 mm, max bredd 1580 mm, max höjd 2470 mm, max bågvtikt 100 kg
Övriga tillval:	Efter kundens önskemål som tex. kabeldragning, urtag för vp-rör, vädringslucka, bakkantssäkring, magnetkontakt mm
P-märkning	S Ja
CE-märkning	S Ja
Ljud:	S Standard Rw = 34 dB T Rw = 44 dB
U-värde:	S Standard U = 1,1 T U = 0,8
*Brand:	T E, EW & EI 30
*Säkerhet:	T Klass 2 enl SS EN 1627

* Ej ännu testat, värdena är bedömda!

S = Standard

T = Tillval